

DS W2



کارتريچ اپتيکال DS-W2 "درسهایی از Master"

معرفی مکانیزم مولد نوری جدید طراحی شده با سیستم تعلیق سیبی

برترین مدل کارتريچ کمپانی DS Audio، مدل Master 1، برای اولین بار از مکانیزم پیشرفته مولد با صفحه ی نوری ثی که بسیار نزدیک به استایلووس جای گرفته است بهره جست. مدل جدید W2 نیز همین فن آوری را به ارث برده است، که نتیجه ی آن دستیابی به حداکثر راندمان در جذب و انتقال اطلاعات موسیقایی از روی صفحه های وینیل بوده است. در ترکیب با سیستم تعلیق سیبی که به منظور حفظ سیگنالهای استریو در کارتريچ تعبیه شده است، مدل W2 عالیترین سطح از کیفیت صدا را از صفحه های وینیل آرشپوتان بیرون میکشد.

کانتلیوری از جنس بُر با استایلووس Micro-Ridge

به دنبال ارتقاء کامل مدل W1 که از استایلووس شیباتا بهره می جست، مدل جدید W2 به کانتلیوری از جنس بُر و استایلووس Micro-Ridge مجهز گشته است. این ترکیب نوین قادر است به دقیقترین نحو ممکن شیارهای روی صفحه وینیل را دنبال و احساس کند، که برآیند آن بازتولید حد اعلاي کیفیت صوتی بوده است. نشانگر LED که از جنس "کوارتز رُز طبیعی" بوده و با دست تراش خورده است به این شاهکار فن آوری صدا جلوه ی چشم ربا بخشیده است.

پیشتاز در ساخت کارتريچ های اپتيکال در جهان

کارتريچ مدل DS-W2 جایگزین مدل قدیمی تر ما DS-W1 شده است، که پیشتر از سوی دو نشریه معتبر آلمانی به عنوان بهترین کارتريچ گرامافون سال معرفی شده بود. تمجید این دو نشریه ی آلمانی، Stereo و AUDIO، بر شهرت و استقبال علاقه مندان صدای آنالوگ نسبت به این محصول افزود، که به ایجاد فرصتهای متعدد و موفقیت آمیز برای کارتريچ اپتيکال منتهی گردید. پیشرفت و اصلاحاتی که بر روی مدل DS-W2 پیاده سازی شده است، الزام به ادامه تولید DS-W1 را منتفی نموده است. کارتريچ DS-W2 محصولی است که اینک با نهایت اعتماد به همه ی دل مشغولان و علاقه مندان موسیقی آنالوگ توصیه می کنیم.



Tonabnehmer

System-Typ: • MC | •
MM | • High Output-MC

Top-Referenz

DS-Audio DS-W1 N.R. 5/15 8800 ★★★ 100%
Preis fürs Set mit „EQ Unit“; nur komplett betreibbar

Getestete Geräte in absoluter Reihenfolge

Accuphase AC-5 •	5/12	4140	★★★	98%
Benz SLR Gullwing •	8/11	3000	★★★★	98%
Clearaudio Stradivari V2 •	10/13	3000	★★★	98%
Transrotor Figaro •	12/14	2500	★★★★	98%
Benz LP-S •	3/09	3200	★★★★	96%

DS-W2 Optical Cartridge

Signal output Photo-electric Conversion
Channel separation 25db more (1KHz)
Weight 8.1g

Output signal level 500mV and more
Canti-lever Boron
Body material Aluminum

Needle pressure 1.6g ~1.8g
(1.7g is recommended)
Stylus Micro Ridge



ما آینده ی موسیقی آنالوگ را خواهیم ساخت

دستگاه اکولایزر ارتقاء یافته مجهز به سیستم منبع تغذیه فوق پیشرفته

اکولایزر DS-W2

"گرفته برداری از Master"

دستگاه اکولایزر DS-W2 جمعاً 12 خازن بزرگ را در خود جای داده است. هر یک با ظرفیت $56000\mu\text{F}$ که بسیار بیش از آنچه است که در دیگر اکولایزرهای فونو یافت میشود. ما یقین داریم که این طراحی جدید تأثیری زیادی در اعمال کنترل موسیقیایی و بازپخش بدون وقفه موسیقی در هنگام استفاده از DS-W2 را به همراه داشته است. برای دستیابی به حداکثر انتقال قدرت همه ی خازن ها روی یک صفحه مسی به ضخامت 1.5 میلیمتر نصب شده اند. این صفحه ی مسی همچنین به عنوان محافظ (شیلد) روی ترانسفورمر ایفای نقش می کند که باعث استخراج هرچه بهتر جزئیات موسیقی در بسامدهای پایین میگردد.



خروجی های XLR کاملن بالانس شده

به علاوه خروجی های RCA اکولایزر DS-W2، به منظور ارائه ی امکان اتصال به سیستم های برتر صوتی Hi-End، به ترمینالهای خروجی XLR کاملن بالانس شده نیز مجهز است.

دست ساخت ژاپن با بهره از قطعات و کامپننتهایی با عالیترین کیفیت

تمامی قطعات و کامپننتهایی که در ساخت و تولید محصولات ما استفاده می شوند توسط متخصصان و تکنسین های ژاپنی با دقت تمام مورد انواع آزمایشات و تستها قرار می گیرند.

به علاوه ی استفاده از برد مداری که به روش ویژه ی چاپ می شود، روش ما در اتصال کامپننتها که با نام اتصال پیچیده شناخته می شود دلیل واضح دیگری است از توجه عالی DS-Audio به همه ی جزئیات. هر یک از محصولات ما کاملن ساخت دست بوده و پس از تولید با دقت مورد بازرسی فنی و کنترل کیفی قرار میگردد.

بهینه سازی هایی که در اکولایزر DS-W2 پیاده سازی شده اند آنرا سه برابر بزرگتر از نسل قبل از خود یعنی DS-W1 نموده است. در حالیکه پرفورمنس صوتی آن ارتقاء به مراتب بیشتری را نشان می دهد.

نتیجه نهایت لذت از آرشیو صفحه های وینیل شما خواهد بود.

همیشه منتظر شنیدن اصوات جدید از DS-Audio باشید...



DS-W2 Equalizer for Optical Cartridge

Rated out putvoltage 500mV (1kHz)

Impedance 120Ω

Input terminal RCA terminal

Output terminal RCA terminal×2,XLR terminal×2

Size 430W×107H×384D(mm)

Weight 12.0kg

DS Audio